

**IG** ITALCHIMICI **GROUP**

*Chimica*  
&  
**COLORE**

**LINEA TRATTAMENTO COTTO  
PIETRA E MARMO**



## DIFESA TERRAZZE

È un impermeabilizzante fessurizzante di profondità, appositamente studiato per la protezione e la cura delle pavimentazioni sospese, quali balconi e terrazze. Il prodotto elimina il problema delle infiltrazioni e delle efflorescenze, creando una barriera resistente all'acqua, alle piogge acide e stabile al sole; garantisce inoltre ottime capacità di idro-oleo repellenza e un'eccellente proprietà antimacchia. In caso di piccole crepe e fessure, penetra all'interno per sigillare e consolidare, legandosi chimicamente al materiale sottostante. Il prodotto è idoneo per tetti, onduline, laterizi e per pavimenti in cotto, klinker, gres, cemento e pietra naturale, dei quali non altera il naturale colore. Pronto all'uso. Resa: 8-15 mq/lt in base al tipo di supporto. Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84053 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
 cod. 84052 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi  
 cod. 84277 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



## MAGICSTONE

È un trattamento antimacchia, ideale per interni e per esterni, che conferisce alla superficie trattata impermeabilità all'olio e all'acqua. Il prodotto protegge inoltre dalla formazione di muschi e difende dagli agenti atmosferici, evitando il degrado delle superfici trattate. Magicstone è ideale per pietre naturali e superfici lapidee assorbenti, quali porfido, travertino, pietra serena, mattoni in pietra etc., non crea film e la sua bassa viscosità gli permette di penetrare in profondità, ottenendo così anche un effetto consolidante. È un prodotto ad "effetto naturale" che lascia invariata l'estetica del materiale trattato, non alterando né l'aspetto né il colore originale. Pronto all'uso. Resa : 5/20 mq/lt in base al tipo di supporto. Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84061 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
 cod. 84060 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi  
 cod. 84079 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



## MAGICSTONE WET

È un protettivo che conferisce un gradevole effetto bagnato, ideale per superfici lapidee e in pietra naturale interne ed esterne, quali porfido, pietra serena, travertino, pietra dorata etc.. Svolge un'eccellente funzione impermeabilizzante, conferendo al supporto caratteristiche di idro-oleo repellenza. L'effetto bagnato finale dipende dal numero di mani, ed è pertanto modulabile in base alle proprie esigenze. Magicstone Wet svolge anche un'azione consolidante e il suo effetto estetico non risente delle condizioni ambientali e di invecchiamento. Il prodotto non forma alcun film superficiale e pertanto non si scrosta. Pronto all'uso. Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto. Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod.84066 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
 cod.84065 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi  
 cod.84080 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi

## SUPERSTONE

È un trattamento antimacchia a base acqua, che dona caratteristiche di idro-oleo repellenza ai materiali lapidei ed edilizi quali pietre naturali, marmo grezzo, mattoni e calcestruzzo. Riducendo la possibilità di penetrazione dei liquidi nei pori del materiale trattato, Superstone rende le superfici più facili da pulire. La base acquosa rende il prodotto più ecologico e particolarmente indicato anche per le pavimentazioni interne oltre che per quelle esterne. Superstone è un trattamento che non altera l'aspetto originale del supporto e non crea alcun film superficiale. Prodotto pronto all'uso.

Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto.

Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84068 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84067 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

cod. 84081 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



## SUPERSTONE WET

È un trattamento antimacchia a base acqua, che dona idro-oleo repellenza ai materiali lapidei ed edilizi quali pietre naturali, marmo grezzo, mattoni e calcestruzzo. Riducendo la possibilità di penetrazione dei liquidi nei pori del materiale trattato, Superstone Wet rende le superfici più facili da pulire. La base acquosa rende il prodotto più ecologico e particolarmente indicato anche per le pavimentazioni interne oltre che per quelle esterne. Superstone Wet conferisce al supporto un gradevole effetto bagnato modulabile a seconda del numero di mani applicate e alle proprie esigenze. Pronto all'uso.

Resa : 10-20 mq/lt in base al tipo di supporto.

Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84430 - Lt. 20

cod. 84429 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84428 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## LUKOSOLV CONSOLIDANTE LUCIDANTE PER INTONACI E PIETRA

LuKoSolv è un prodotto a base di copolimero etilmeta-crilato disciolto in solventi, caratterizzato da un'ottima penetrazione, stabilità agli agenti atmosferici, resistenza ai raggi U.V.. Dato il suo effetto consolidante ed impermeabilizzante, applicato su intonaci, pietre, muri faccia a vista, travertino, porfido, terracotte ect. ne impedisce lo sfarinamento e il successivo degrado, conferendo al supporto trattato lucidità senza alterarne l'aspetto estetico. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno. Pronto all'uso. Resa: variabile in funzione dell'assorbimento del supporto, compresa tra 0,3 e 1 litro per mq.

cod. 84209 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84208 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





## SHINYSTONE

È un trattamento antimacchia a base acqua, che dona caratteristiche di idro-oleo repellenza ai supporti in marmo lucido. Shinystone riduce sensibilmente la penetrazione di liquidi ed oli nei pori del piano trattato, salvaguardando l'estetica delle superfici più pregiate. Shinystone non crea alcun film superficiale, per cui non ingiallisce e non altera l'aspetto o il colore originale del supporto. Prodotto pronto all'uso.

Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto.

cod. 84070 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 84069 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi  
cod. 84082 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



## LUXSTONE

E' un trattamento antimacchia a base acqua, che dona caratteristiche di idro-oleo repellenza ai supporti in marmo lucido, quali top di bagni, cucine e tavoli. Luxstone riduce sensibilmente la penetrazione di liquidi ed oli nei pori del piano trattato, salvaguardando l'estetica delle superfici più pregiate. Luxstone non crea alcun film superficiale, per cui non ingiallisce e non altera l'aspetto o il colore originale del supporto. Prodotto pronto all'uso.

Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto.

cod. 84072 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 84071 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi  
cod. 84083 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



## ITALFIX PLUS ISOLANTE A SOLVENTE

Impregnante protettivo per intonaci, muri faccia a vista, pietre, travertino e porfido. Il prodotto è consolidante per intonaci vecchi e nuovi, funge da ancorante per le successive mani di finitura o tinta, è idrorepellente, ideale per muri faccia a vista sia in ambienti marini che montani. La finitura ha un effetto brillante da renderlo idoneo anche per il trattamento di pietre, travertino e porfido. Resa 10 mq/lt.

cod. 81215 - Lt. 20  
cod. 81214 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 81327 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

## FORTE NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto formulato a base di acido ortofosforico. Idoneo per la ripulitura di vecchi pavimenti in cotto, cemento ecc. Rimuove le fioriture e efflorescenze insolubili in acqua. Produce bassa schiuma, non fuma e non sviluppa vapori nocivi. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.** Ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica i pavimenti una volta ultimati i lavori di muratura ed imbiancatura; in particolare negli ambienti chiusi in quanto non produce vapori o fumo. È ottimo anche come lucidante nelle pulizie giornaliere aggiungendo un bicchiere di prodotto nei comuni detergenti utilizzati per la pulizia di pavimenti.

cod. 80423 - Lt. 25  
cod. 80422 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 80039 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## FORTE PLUS NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto formulato a base di acido ortofosforico ad alta concentrazione. Idoneo per la ripulitura di vecchi pavimenti in cotto, cemento ecc. Rimuove le fioriture e efflorescenze insolubili in acqua. Produce bassa schiuma, non fuma e non sviluppa vapori nocivi. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.** Ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica i pavimenti una volta ultimati i lavori di muratura ed imbiancatura; in particolare negli ambienti chiusi in quanto non produce vapori o fumo. È ottimo anche come lucidante nelle pulizie giornaliere aggiungendo un bicchiere di prodotto nei comuni detergenti utilizzati per la pulizia di pavimenti.

cod. 81054 - Lt. 25  
cod. 81050 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 81033 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## FORTE MAX NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica mattoni, piastrelle, pavimenti esterni, cotto non trattato, ceramica gres, eliminando residui di calce e cemento. È ottimo per pulire betoniere. Utilizzare il prodotto puro o diluire da 1 a 5 parti di acqua secondo le incrostazioni; lasciare agire da 1 a 5 minuti e se necessario strofinare con spazzola o spugna abrasiva, indi sciacquare abbondantemente con acqua e se necessario ripetere l'operazione. A differenza di Forte e Forte Plus, questo prodotto contiene un particolare acido più energetico **ma fumogeno**; pertanto **se ne consiglia l'uso all'esterno.**

cod. 81645 - Lt. 25  
cod. 81646 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 81644 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





## REMOW 2.0 LO SCIOGLITUTTO

Detergente multisuperficie ideale per ripulire tutti gli ambienti a fine lavori di ristrutturazione e pittura. E' di facile impiego e pronto all'uso. Rimuove facilmente residui di vernici, smalti, pitture lavabili, quarzo plastico, residui gommosi, colle, grasso, incrostazioni di sporco anche di notevole spessore, da tutti i tipi di pavimento compreso cemento, parquet e marmo (prima di utilizzare su marmo lucido, testarlo diluito al 50% in acqua su una piccola superficie). Diluito in acqua è ideale anche per la pulizia quotidiana.

**DETERGENTE  
MULTISUPERFICIE**

cod. 81756 - Lt. 25  
cod. 81755 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 81754 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## SMACCHIA RIMUOVE LE MACCHIE ORGANICHE DA COTTO PIETRA E GRES

Smacchia è specifico per la rimozione di macchie organiche (olio, grasso, sangue, ecc.) da superfici in cotto, pietra e gres, escluso Marmo Lucido.

cod. 84237 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 84236 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## PULICOTTO DETERGENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA ORDINARIA DELLE SUPERFICI IN COTTO E PIETRA

Pulicotto è un detergente specifico per la pulizia ordinaria delle superfici in cotto e pietra (porfido, ardesia, gres, klinker, ecc.) Ad alto potere pulente, toglie lo sporco senza fatica.

cod. 84269 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 84268 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

## IG50 ESTERNI DETERGENTE PREVENTIVO PER ALGHE E MUSCHIO

IG50 Esterni deterge e previene la formazione di alghe, muschio e funghi da terrazze, pavimenti, muri, tetti, travi, pareti, barche, roulotte ecc. Agisce entro le 36 ore successive, favorendo la rimozione ed impedendo la formazione del caratteristico velo verdastro nei mesi successivi. Dopo alcuni giorni dall'applicazione rimuove i residui con getto d'acqua o spazzola.

cod. 84390 - lt. 20  
cod. 84389 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 84388 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## DECERCOTTO

Decerante universale per pavimenti, appositamente studiato per rimuovere con poca fatica e rapidamente vecchi films di cera e sporco di ogni tipo. Ridona ai pavimenti il loro aspetto originale predisponendoli ad una nuova lucidatura.

cod. 30998 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 30980 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## IMPREGNACOTTO PER GRES - MATTONI - COTTO

Impregnante idrorepellente per cotto ed altri materiali porosi. Penetra, uniforma e prepara il pavimento rendendolo pronto per la lucidatura.  
Resa 10/15 mq/lt.

cod. 30999 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 30040 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## CERACOTTO - CERA METALLIZZATA ELEVATO POTERE AUTOLUCIDANTE

Preparato per trattare e mantenere a lungo splendidi i pavimenti in cotto, gres, linoleum, marmo.  
Resa 10/15 mq/lt.



cod. 31000 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 30371 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

## CERA ROSSA PER PAVIMENTI

Rinnova il colore di vecchi pavimenti in mattoni, cotto e gres. Controllare su una porzione di pavimento la tonalità, eventualmente correggerla mescolando con la "CERA LIQUIDA BIANCA". E' ideale come prodotto di mantenimento dopo aver utilizzato "Ceracotto" come prodotto di **trattamento base** su tutti i pavimenti scuri.



cod. 90226 - Lt. 25  
cod. 90918 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 90227 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

## CERA BIANCA PER PAVIMENTI

Rende lucidi e brillanti i pavimenti di marmo, linoleum e cotto. E' ideale come prodotto di mantenimento dopo aver utilizzato "Ceracotto" come prodotto di **trattamento base**.



cod. 90919 - Lt. 25  
cod. 90922 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 90920 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

## LUSTRO - CERA IN PASTA

Preparato in pasta a base di cera d'api, materie prime pregiate naturali e solventi raffinati. Svolge una efficace azione nutritiva, protettiva e lucidante. E' indicato per la manutenzione di pavimenti in legno, mobili e rivestimenti in legno. Data la sua particolare formula è ideale per il trattamento del cotto toscano. Nelle varianti per stucco antico e stucco veneziano può essere applicata con ottimi risultati per la finitura degli stucchi murali.



### NEUTRA




cod. 72703 - ml. 5000  
cod. 72702 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### CERA INVECCHIAMENTO



cod. 70794 - ml. 5000  
cod. 70793 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### GIALLA



cod. 70499 - ml. 5000  
cod. 71533 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### CERA MOBILI ANTICHI NOCE




cod. 71162 - ml. 5000  
cod. 71515 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### NOCE



cod. 71291 - ml. 5000  
cod. 71544 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### CERA PER STUCCO ANTICO




cod. 90588 - ml. 5000  
cod. 91673 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### MOGANO



cod. 72701 - ml. 5000  
cod. 72700 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

### CERA PER STUCCO VENEZIANO



cod. 90589 - ml. 5000  
cod. 91674 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

# PROCEDURA TRATTAMENTO PER IL COTTO

## **1ª FASE - “DECERCOTTO” decerante universale / “FORTE” neutralizzatore di calce e cemento**

Pulire accuratamente il pavimento rimuovendo tutte le tracce di sporco, anche le più tenaci. Schizzi e tracce consistenti di cemento e colla possono essere rimosse con spatola di ferro o carta abrasiva al carburo silicio. Macchie di sostanze del tipo grasso-oleoso possono essere rimosse usando il nostro decerante universale “DECERCOTTO”. Efflorescenze di tipo biancastro e tracce di calce e sali minerali possono essere rimosse lavando con il nostro “FORTE”.

Dopo l'operazione di pulitura si consiglia di lavare il pavimento con acqua pura, quindi lasciare asciugare molto bene. I tempi di asciugamento sono in funzione del pavimento e delle condizioni atmosferiche. E' meglio attendere un giorno in più che operare sul pavimento umido.

## **2ª FASE - “IMPREGNACOTTO” impregnante idrorepellente**

Terminata la prima fase e assicurati che il pavimento è ben asciutto e pulito in tutte le sue parti, si può procedere al trattamento vero e proprio applicando il nostro “IMPREGNACOTTO” come fondo. L'impregnacotto si può applicare con pennello, panno o monospazzola. La stesura deve essere effettuata in modo uniforme, eventualmente il pavimento lo richiedesse, passare una seconda mano dopo che la prima sia stata completamente assorbita. Almeno due mani sono sempre consigliate. La resa indicativa è di 1 Lt. per 10 mq., ma è sempre in funzione del tipo di cotto e del tipo di posatura. Diluire eventualmente con il nostro diluente “PC”. Trascorse 24 ore (questo periodo può essere più o meno lungo a seconda della qualità del cotto o delle condizioni atmosferiche), avendo il pavimento ben assorbito l'impregnacotto, si può procedere alla stesura delle cere, sempre consigliabile per aumentare la resistenza del pavimento ed esaltare la bellezza del cotto stesso.

## **3ª FASE - LUCIDATURA CON LE NOSTRE CERE “CERACOTTO” cera metallizzata**

L'impiego di questo nuovo tipo di cera supermetallizzata semplifica il trattamento. Il “CERACOTTO” viene applicato dopo il trattamento con Impregnacotto e comunque con il pavimento ben pulito e decerato. Il “CERACOTTO” deve essere steso con un panno in modo uniforme.

Dopo la sua stesura non è necessaria alcuna operazione, essendo il prodotto autolucidante.

**“CERA SOLIDA”** Ideale per un ottimo trattamento naturale. La cera va stesa con panno o pennello in modo uniforme, senza abbondare, evitando accumuli inutili; eventualmente si consiglia di passare una seconda mano. In ogni caso, dopo 15-20 giorni dalla prima stesura, ripetere l'operazione. Questa cera deve essere lucidata con panno di lana o lucidatrice. Il trattamento con “CERA SOLIDA” è indicato per ambienti come camere da letto, saloni, studi. Per la manutenzione si può continuare ad usare la stessa.

## **4ª FASE - MANTENIMENTO “CERA LIQUIDA BIANCA”**

E' una cera di facile applicazione e di minor costo. Si stende versandola su un panno umido e applicandola in modo uniforme. Si lascia asciugare, quindi si lucida con panno di lana o lucidatrice. Anche in questo caso dopo alcuni giorni è consigliabile una seconda applicazione. Funge anche da detergente.

**“CERA LIQUIDA ROSSA”** E' una cera tingente, adatta ad alcuni tipi di cotto e soprattutto a quelli usati. Dà un ottimo risultato, ravviva il colore, ed evita lo spolvero e la formazione di macchie. Prima di trattare si consiglia di fare una prova per verificare la tonalità. Si può modificare la tonalità mescolandola alla “CERA BIANCA LIQUIDA”.